

Artikelnummer / Article number	6006
Betriebsspannung / Operating voltage Stromaufnahme / Current consumption Leistungsaufnahme / Power consumption	21-30V-DC über KNX < 12mA (EiB) max. 250mW (EiB)
Eingangsspannung / Input voltage Nennspannung / Rated voltage Schaltstrom / Switching current	12-24V-DC 18V-DC (bei TV06-M1 erforderlich) max. 6A / min. 1 mA
Anzahl der Ausgänge / Number of outputs Antriebe je Kanal / Drivers per channel	4 max. 4
Schutzart / Protection Betriebstemperatur / Operating temperature Lagerungstemperatur / Storage temperature Transporttemperatur / Shipment temperature	IP 20, EN 60 529 -20°C / +45°C -25°C / +55°C -25°C / +70°C
Abmessungen / Dimensions Einbautiefe / Installation depth Gewicht / Weight DIN-Schienenmontage / DIN-rail mounting	H 90 x B 72 x T 64,5 mm 64,5 mm / 4 Module á 18 mm 0,25 kg Tragschiene 35 mm, DIN EN 60715
Zertifiziert nach / Certified to CE-Zeichen / CE Mark	EiB- und KNX-zertifiziert EMV- und Niederspannungsrichtlinie

Unsere Anschlusspläne und Programmierempfehlungen sind zu beachten!

Our switchingplans and programming recommendations must be observed!

